

BIOFA Möbelöl lösemittelfrei Art. Nr. 2049

Eigenschaften

BIOFA Möbelöl ist eine spezielle Verko-
chung und Mischung aus natürlichen
Ölen, Harzen, Bienen- und Carnaubawachs.
Es eignet sich für alle Holzoberflächen
im Möbel- und Innenausbau. Das
farblose Öl dringt gut in das Holz ein,
belebt und vertieft die natürliche Struktur
und Tönung der behandelten Hölzer und
schafft diffusionsfähige, widerstandsfähige
und antistatische Oberflächen. Erfüllt
die Norm EN 71, Teil 3 (Sicherheit von
Kinderspielzeug) sowie die DIN 53160
(Schweiß- und Speichelechtheit).

Inhaltsstoffe

Leinöl, Holzöl, Ricinenöl-Kolophonium-
harzverko-
chung, Sojaöl, Bienenwachs,
Mikrowachs, Zinkoxid, Carnaubawachs,
Mattierungsmittel, Hydrophobierungsmittel,
Entschäumer, Kobalt-Polymer-
Trockner, Calcium- und Mangan-
Trockner, Antioxidans.

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte
max. 12 %) und frei von Verunreinigungen
und Altanstrichen sein. Endschliff
Korn 180 - 240 wird empfohlen.

2. Grundanstrich

Evtl. gebildete Schutzhaut entfernen,
gründlich Aufrühren. Mit Pinsel, fus-
selfreiem Lappen oder im Spritzverfahren
dünn auftragen. Nach 30-50 Minuten mit
weißem Pad oder Lappen auspolieren.

3. Schlussanstrich

Ein zweiter Auftrag nach 6-12 Stunden
verbessert die Qualität der Oberfläche.

**Wichtig! Vorversuche durchführen! Bei
der Verarbeitung und Trocknung für
optimale Frischluftzirkulation sorgen!
Nicht unter 16°C verarbeiten!**

4. Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Pinsel-
reiniger 0600 (lösemittelfrei) oder Verdün-
nung 0500 reinigen.

5. Pflege

Bei Bedarf etwas Möbelöl auf einen wei-
chen, fusselfreien Lappen geben, hauch-
dünn und gleichmäßig auftragen. Die
Oberfläche anschließend trocken auspolieren.

Trocknung

Trocken und überstreichbar nach ca. 6-
12 Std. (20°C / 50-55 % rel. Luftfeuchte).
Die Durchtrocknung und volle Be-
lastbarkeit wird nach 7-10 Tagen erreicht.

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag

20-30 ml/m² bzw. 35-50 m²/l. Hängt aber
stark von der Saugfähigkeit des Unter-
grundes ab.

Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen la-
gern. Hautbildung möglich. Die Haut vor
erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl.
durchsieben!

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH

Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa.de
Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

Stand: 16.08.2018, Seite 1 von 2, Art.-Nr. 2049
Ersetzt die Fassung vom: 14.03.2017!

Gebinde

0,150 l Glasflasche / 0,375 l / 1 l / 2,5 l / 10,0 l Blechgebilde

Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen –

(Selbstentzündungsgefahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren für ausreichende Absaugvorrichtung und Atemschutz sorgen.

Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Entsorgung

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH

Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa.de
Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

Stand: 16.08.2018, Seite 2 von 2, Art.-Nr. 2049
Ersetzt die Fassung vom: 14.03.2017!