

**BIOFA**   
WOHNGESUND & NACHHALTIG



# Reinigungs- und Pflegeanleitung für Oberflächen aus Holz



## Viele Menschen, viele Füße, viele Spuren



Gerade stark strapazierte Oberflächen bleiben länger schön, wenn man sie umsichtig schützt.



## Schützen Sie Ihren Boden schon vor der Reinigung und Pflege

### Schritt 1:

Achten Sie unbedingt darauf, dass es einen ausreichend großen Schmutzfangbereich gibt, damit auch bei schlechter Witterung Feuchtigkeit, Sand, Splitt etc. vollständig abgetreten werden.


### Schritt 2:

Zum Schutz der Oberflächen vor Druckstellen und Kratzern empfehlen wir Filzgleiter unter Stühlen, Tischen und Möbeln.



### Schritt 3:

Bei Möbeln, insbesondere bei Stühlen mit Laufrollen, empfehlen wir in öffentlichen Bürogebäuden spezielle Kunststoffunterlagen und in privaten Räumen spezielle Rollen, die Ihren Parkettfußboden schonen.



## Welche Reinigung und Pflege benötigt welcher Boden

**Für farblose Böden aus Holz, Kork oder Linoleum, die geölt oder gewachst sind, empfehlen wir:**

1. Reinigung mit BIOFA NACASA 4010, wie auf Seite 4 beschrieben
  - je nach Beanspruchung des Bodens 1 bis 2-mal wöchentlich
  - bei stark verschmutzten oder frequentierten Flächen täglich
2. Pflege mit BIOFA NAPLANA 2085 oder BIOFA NAPLANA plus 2086, wie auf Seite 5 beschrieben
  - 1 x im Monat.
  - bei stark frequentierten Flächen 14-tägig
3. Grundreinigung mit BIOFA NAPONA 2090, wie auf Seite 5 beschrieben
  - wenn der Boden so stark verschmutzt ist, dass Sie mit BIOFA NACASA 4010 kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr erhalten.
4. Intensivölsreinigung, wie auf Seite 6 beschrieben
  - wenn der Boden stumpf und grau wird und Sie ihn gerne renovieren möchten, ohne den Boden abschleifen zu müssen.



**Für farblose oder colorierte Holz- und Korkparkettböden, Linoleumböden, Fliesen und Natursteinböden, die geölt, gewachst oder lackiert sind, empfehlen wir:**

1. Reinigung mit BIOFA NACASA 4010, wie auf Seite 4 beschrieben
  - je nach Beanspruchung des Bodens 1 bis 2-mal wöchentlich
  - bei stark verschmutzten oder frequentierten Flächen täglich
2. Pflege mit BIOFA NAPLANA 2085 oder BIOFA NAPLANA plus 2086, wie auf Seite 5 beschrieben
  - 1 x im Monat.
  - bei stark frequentierten Flächen 14-tägig
3. Grundreinigung mit BIOFA NAPONA 2090, wie auf Seite 5 beschrieben
  - wenn der Boden so stark verschmutzt ist, dass Sie mit BIOFA NACASA 4010 kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr erhalten.



## Reinigung

### Schritt 1:

Zuerst wird die Oberfläche mit einem Mopp oder Staubsauger gereinigt.

### Schritt 2:

Zur Feuchtreinigung empfehlen wir eine Sprühflasche. In dieser wird 1/4 Verschlusskappe vom 1l-Gebinde (ca. 5 ml) von unserem Reinigungsmittel NACASA 4010 zusammen mit 500 ml Wasser angemischt.

### Schritt 3:

Die Reinigungsmischung auf den Boden sprühen und mit dem BIOFA Feuchtreinigungsmopp abnehmen.



## Pflege

### Schritt 1:

Die Pflege erfolgt dann mit unserem Produkt NAPLANA 2085 oder NAPLANA plus antirutsch 2086 für öffentliche Einrichtungen.

1/2 Verschlusskappe vom 1l-Gebinde (ca. 10 ml) NAPLANA in einer Sprühflasche mit 500 ml Wasser anmischen.


### Schritt 2:

Die Pflegelösung auf den Boden sprühen und mit dem BIOFA Feuchtreinigungsmopp verteilen und trocknen lassen.



## Grundreinigung

Bei stark verschmutzten Flächen NAPONA Grundreiniger 2090 1:1 mit Wasser gemischt mit einem Mopp auftragen und 5 min. einwirken lassen. Gegebenenfalls bereits getrocknete Stellen neu einseifen. Oberfläche mit einer Bürste schrubben. Bei großen Flächen empfehlen wir ein grünes und weißes Pad und eine Tellermaschine. Anschließend mit klarem Wasser gründlich nachreinigen und spülen. Nach Trocknung (ca. 6 bis 8 Std.) mit BIOFA Öl, Wachs oder Lack nachbehandeln. Technisches Merkblatt beachten!



## Intensivöreinigung

### Reinigung und Pflege für alte geölte und geölt-gewachste Böden:

#### Schritt 1:

Der Intensivöreiniger wird auf den Boden aufgebracht (ca. 200 ml/m<sup>2</sup>) und mit dem BIOFA Gummiabstreifer 009972 gleichmäßig verteilt.

#### Schritt 2:

Mit einer Einscheibentellermaschine und je nach Verschmutzung mit einem grünen Pad oder einer Schleifscheibe wird das Öl nass eingearbeitet. Die Scheibe muss immer nass laufen bis sich der Schmutz löst.

#### Schritt 3:

Das verschmutzte Öl wird mit dem Gummiabstreifer und einer Kehrschaukel aufgenommen und die Restmenge mit Tüchern aufgewischt (wegen Selbstentzündungsgefahr müssen ölgetränkte Tücher nach Gebrauch gewässert werden).

#### Schritt 4:

Direkt nach der Reinigung erfolgt ein dünner Auftrag mit dem Produkt, mit dem der Boden ursprünglich endbehandelt wurde.

Bei BIOFA Parkettöl 2059 oder BIOFA Bianco Öl 8683 das Öl tröpfchen-weise auf der Fläche verteilen und mit einem weißen Pad auspolieren.

Bei BIOFA Hartwachsöl 2055 oder BIOFA Universal Hartöl 2044 das Öl dünn und gleichmäßig aufrollen und austrocknen lassen.

Bei stark beanspruchtem Parkett werden 2 Aufträge benötigt. Wenn das ursprünglich verwendete Produkt nicht bekannt ist, empfehlen wir eine Nachbehandlung mit BIOFA Universal Hartöl 2044 oder BIOFA Hartwachsöl 2055.

## Reinigung und Pflege von geölten Möbeloberflächen

Sorgfältige Pflege, Reinigung und Reparatur sind das A und O für die Qualität einer Oberfläche. Hierfür empfehlen wir das BIOFA Pflegeset 2081:

### Pflege:

Zur Pflege und Auffrischung der Holzoberflächen (nach Bedarf) das Öl aus dem Pflegeset dünn mit dem Baumwolltuch auftragen und nach ca. 15-20 min. Einwirkzeit trocken auspolieren. Ergibt eine samtweiche und seidengänzende Oberfläche.



### Reinigung:

Regelmäßige Reinigung mit klarem Wasser oder mit verdünntem BIOFA NACASA 4010 wie auf Seite 4 beschrieben. Bei etwas stärkeren Verschmutzungen das Öl aus dem Pflegeset auf die betroffene Stelle aufträufeln, kurz einwirken lassen, anschließend mit dem Baumwolltuch entfernen und trocken auspolieren. Bei starken und tieferen Verschmutzungen das Öl aus dem Pflegeset aufbringen, 15-20 min. einwirken lassen, und je nach Hartnäckigkeit mit feinem Pad (weiß), grobem Pad (braun) oder Schleifpapier P 280 in Faserrichtung herauslösen. Gelösten Schmutz mit Baumwolltuch aufnehmen und Oberfläche anschließend trocken auspolieren.



### Behandlung von Kratzern:

Bei Verletzungen wie Kratzern, die betroffenen Stellen mit dem Öl aus dem Pflegeset satt einlassen, 20 min. einwirken lassen und die Oberfläche anschließend mit dem Baumwolltuch trocken auspolieren. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Damit ist das verletzte Holz wieder mit Öl gesättigt und geschützt.



### Reparatur von Dellen:

Druckstellen mit dem Schleifpapier gut schleifen, dann Delle wässern und mit einem ausreichend feuchten Tuch und einem Bügeleisen herausdämpfen. Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen. Vorsicht: Das Holz mit dem Bügeleisen nicht direkt berühren! Wenn die Holzfasern aufgequollen und die Dellen herausgedämpft sind, das Holz gut trocknen lassen. Danach die Stellen mit Schleifpapier gründlich schleifen. Man beginnt mit Körnung 150 über 180 bis zum Endschliff mit 240. Abschließend das Öl aus dem Pflegeset satt mit einem Wolltuch auftragen und nach 15-20 min. trocken auspolieren.

## Reinigung und Pflege von Holzterrassen und Gartenmöbeln aus Holz

Oberflächen im Außenbereich sind einer hohen Belastung ausgesetzt. Wir empfehlen daher die Flächen nach jeder längeren Witterungsperiode mit BIOFA Terrassenreiniger 2019 zu reinigen:

### Schritt 1:


Den BIOFA Terrassenreiniger 2019 mit 3 Teilen Wasser verdünnen.

### Schritt 2:

Gleichmäßig mit einer Bürste auftragen, verteilen und einarbeiten

### Schritt 3:

Nach ca. 15 -20 min. mit klarem Wasser nachspülen.



Vergraute Oberflächen können mit BIOFA Entgrauer wieder erneuert werden:

### Schritt 1:

Das Produkt unverdünnt mit einer Bürste auftragen und 15 min. einwirken lassen

### Schritt 2:

Mit etwas Wasser und der Bürste in Holzrichtung einarbeiten und abbürsten.

### Schritt 3:

Mit klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen.

### Schritt 4:

Nach 24-48 h Trocknung die Terrassendielen mit BIOFA Terrassenöl 3753 und die Gartenmöbel mit BIOFA Teaköl 3752 einpflegen.





Ihr BIOFA Fachhändler in Ihrer Nähe

