



Farbpaste weiß

250 ml

Farbkonzentrat zum Aufhellen aller farblosen BIOFA-Öle, die für Holz im Innenbereich geeignet sind.

- **volldeklariert**
- **mit natürlichen Rohstoffen**
- **bewirkt, dass helle Hölzer ihren hellen natürlichen Charakter behalten**



Eigenschaften:

BIOFA Farbpaste weiß ist ein Pigmentkonzentrat zum Aufhellen aller lösemittelhaltigen und lösemittelfreien farblosen BIOFA-Öle, die für Holz geeignet sind. Durch diese Abtönung behalten helle Laub- sowie Nadelhölzer ihren hellen natürlichen Charakter. Die natürliche Nachdunkelung der Hölzer wird stark vermindert.

Inhaltsstoffe:

Titandioxid, aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Tonerde, Netzmittel, Quellton, Entschäumer..

Verarbeitung:

BIOFA Farbpaste weiß wird gründlich aufgeschüttelt, und bis zu 10% in das jeweilige Öl vor der Verarbeitung homogen eingerührt. Das pigmentierte Öl von Zeit zu Zeit erneut gut aufrühren.

Wichtig:

Bitte die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Öles gemäß seinem Technischen Merkblatt genau beachten! Es sollte grundsätzlich ein Vorversuch durchgeführt werden. Dies ist vor allem bei furniertem Holz sehr wichtig. Auf sehr guten Schliff der Oberflächen achten. Schleiffehler werden durch das Öl stark sichtbar! Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für eine optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Nicht unter 16°C verarbeiten!

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen.



Raumluft Emissionen

Gebinde:

Glasflasche

Entsorgung:

Flüssige Produktreste bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben. Nicht restentleerte und gereinigte Gebinde sind wie das Produkt zu behandeln und zu entsorgen!

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Nur im freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren für ausreichende Absaugvorrichtung und Atemschutz sorgen. Beim Erwärmen oder Versprühen können explosive Dampf-/Luftgemische entstehen! Bei der Verarbeitung auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen! Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich! Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2058 enthält max. 580 g/l VOC.

AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

Stand: 01.03.2019