PROFESSIONAL LINE

BIOFA

WOHNGESUND & NACHHALTIG

PRODUKTE ZUR INDUSTRIELLEN UND PROFESSIONELLEN VERARBEITUNG

BIOFA - damit Ihr Zuhause zur Wohlfühloase wird

Gesundes Wohnen, Nachhaltigkeit, beste Qualität und Erfahrung seit 1976, das bietet BIOFA - Ihr Experte in Sachen Öle.

Seit der Gründung legt BIOFA großen Wert auf einen ganzheitlichen Qualitätsansatz. Das heißt: BIOFA verfolgt und überprüft genauestens die Qualität und Sicherheit ihrer Produkte vom Ursprung der Rohstoffe bzw. Inhaltsstoffe über die Herstellung bis hin zum fertigen Produkt und dem anschließenden

Recycling-Prozess. Das Vertrauen und die hohen Erwartungen der Verbraucher in die TOP BIOFA Qualität wird zudem durch namhafte Qualitätssiegel bestätigt. Denn alle BIOFA Produkte unterliegen strengen Prüfkriterien, die in der Regel weit über die Vorschriften des Gesetzgebers hinaus gehen. Die Qualität der Produkte und auch die Rohstoffe werden von unabhängigen Instituten mit modernsten Prüfmethoden geprüft. Wodurch nationale und internationale Standards gesichert sind.

Anwendungsbereiche

Böden:

8630, 86301 Profi Top Öl lösemittelfrei: Grund- und Endbeschichtung zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
seidenglänzend, farblos und transparent farbig,
erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342 (DIBt) und die Spielzeugnorm EN 71

8624, 86241 Profi Top Öl: Grund- und Endbeschichtung zum Spritzen sowie zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
seidenglänzend, farblos und transparent farbig,
erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342 (DIBt)

8683 Bianco Öl, Rohholzeffekt: Grund- und Endbeschichtung zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
matt, transparent weiß, das Holz sieht wie unbehandelt aus,
erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342 (DIBt)

8689 Bianco Öl Aqua, Rohholzeffekt: Grund- und Endbeschichtung zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
matt, transparent weiß, wasserverdünnbar, das Holz sieht wie unbehandelt aus,
erfüllt die Spielzeugnorm EN 71 und die DIN 53 160 Schweiß- und Speichelechtheit.

Möbel:

8662 Tauchöl lösemittelfrei: Grund- und Endbeschichtung zum Tauchen
seidenmatt, farblos, erfüllt die Spielzeugnorm EN 71

8624, 86241 Profi Top Öl: Grund- und Endbeschichtung zum Spritzen sowie zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
seidenglänzend, farblos und transparent farbig,
erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342 (DIBt)

8660 Spritzöl-Wachs lösemittelfrei: Grund- und Endbeschichtung zur kalten oder warmen, maschinellen und manuellen Verarbeitung
seidenmatt, farblos

8683 Bianco Öl, Rohholzeffekt: Grund- und Endbeschichtung zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
matt, transparent weiß, das Holz sieht wie unbehandelt aus,
erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342 (DIBt)

8689 Bianco Öl Aqua, Rohholzeffekt: Grund- und Endbeschichtung zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
matt, transparent weiß, wasserverdünnbar, das Holz sieht wie unbehandelt aus,
erfüllt die Spielzeugnorm EN 71 und die DIN 53 160 Schweiß- und Speichelechtheit.

Innenausbau:

8630, 86301 Profi Top Öl lösemittelfrei: Grund- und Endbeschichtung zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
seidenglänzend, farblos und transparent farbig,
erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342 (DIBt) und die Spielzeugnorm EN 71

8045, 8245 Hartöl Aqua: Grund- und Endbeschichtung zum Spritzen und zur manuellen Verarbeitung
seidenglänzend und matt, farblos, weitgehend vergilbungsfrei,
wasserverdünnbar, erfüllt die Spielzeugnorm EN 71

8162 Hartwachsöl: Grund- und Endbeschichtung zur manuellen Verarbeitung
matt, farblos, weitgehend vergilbungsfrei

8624, 86241 Profi Top Öl: Grund- und Endbeschichtung zum Spritzen sowie zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
seidenglänzend, farblos und transparent farbig,
erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342 (DIBt)

8683 Bianco Öl, Rohholzeffekt: Grund- und Endbeschichtung zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
matt, transparent weiß, das Holz sieht wie unbehandelt aus,
erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342 (DIBt)

8689 Bianco Öl Aqua, Rohholzeffekt: Grund- und Endbeschichtung zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
matt, transparent weiß, wasserverdünnbar, das Holz sieht wie unbehandelt aus,
erfüllt die Spielzeugnorm EN 71 und die DIN 53 160 Schweiß- und Speichelechtheit.

Spielzeug:

8662 Tauchöl lösemittelfrei: Grund- und Endbeschichtung zum Tauchen
seidenmatt, farblos, erfüllt die Spielzeugnorm EN 71

8630, 86301 Profi Top Öl lösemittelfrei: Grund- und Endbeschichtung zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
seidenglänzend, farblos und transparent farbig,
erfüllt die Spielzeugnorm EN 71

8689 Bianco Öl Aqua, Rohholzeffekt: Grund- und Endbeschichtung zur maschinellen und manuellen Verarbeitung
matt, transparent weiß, wasserverdünnbar, das Holz sieht wie unbehandelt aus,
erfüllt die Spielzeugnorm EN 71 und die DIN 53 160 Schweiß- und Speichelechtheit.

Hartöl Aqua seidenglänzend 8045, matt 8245

Zur rationellen und zeitsparenden, manuellen Grund- und Endbeschichtung von saugfähigen Holzböden, Holzwerkstoffplatten, Innenausbau und Möbelaußenflächen im Innenbereich.

BIOFA Hartöl Aqua ist eine wasserverdünnbare Beschichtung. Es belebt die natüfliche Struktur der behandelten Untergründe und ergibt eine strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche, die weitgehend vergilbungsfrei ist. Es erfüllt die Spielzeugnorm EN 71. GS-Werte: Gummi glatt GS 2, Gummi fein gerillt GS 3, Kunststoff grob gerillt GS 3, Leder glatt GS1
EU-Grenzwert (Kat. A/i): 140 g/l (2010), 8045, 8245 enthält max. 1,3 g/l VOC.

Hartwachsöl matt 8162

Zur rationellen und zeitsparenden, manuellen Grund- und Endbeschichtung von saugfähigem Holz, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten, etc. im Innenbereich.

BIOFA Hartwachsöl matt ist ein hochwertiges Produkt aus natürlichen Rohstoffen. Es belebt die natürliche Struktuf, vertieft die Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine offenporige, seidenmatte, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche, die weitgehend vergilbungsfrei ist.
EU-Grenzwert (Kat. A/i): 500 g/l (2010), 8162 enthält max. 450 g/l VOC.

Profi Top Öl farblos 8624, farbig 86241

Zur maschinellen (Verarbeitung im Walz- oder Spritzverfahren) und manuellen Grund- und Endbeschichtung von saugfähigen Holzböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten, etc., Innenausbau und Möbelaußenflächen.

BIOFA Profi Top Öl ist ein hochwertiges Produkt aus natürlichen Rohstoffen auf Basis einer Öl-Harz-Verkochung. Es veredelt das Holz dauerhaft und ergibt eine widerstandsfähige, diffusionsoffene und antistatische Oberfläche. Der natürliche Holzcharakter wird vertieft und die Oberfläche erhält einen samtenen Glanz. Sie erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342 (DIBt)
EU-Grenzwert (Kat. A/f): 700 g/l (2010), 8624, 86241 enthält max. 240 g/l VOC.

Profi Top Öl lösemittelfrei farblos 8630, farbig 86301

BIOFA LÖSEMITTELFREI

Zur maschinellen (Verarbeitung im Walzverfahren) und manuellen Grund- und Endbeschichtung von saugfähigen Holzböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten, etc., Innenausbau, Möbelaußenflächen und Holzspielzeug.

BIOFA Profi Top Öl lösemittelfrei ist ein hochwertiges Naturprodukt aus einer Öl-Harzverkochung und Wachsen. Es veredelt das Holz dauerhaft und ergibt widerstandsfähige und diffusionsfähige Oberflächen. Durch sein gutes Eindringvermögen und seinen öligen Charakter belebt es die natürliche Struktur des Holzes und verleiht ihm einen samtenen Glanz.
EU-Grenzwert (Kat. A/f): 700 g/l (2010), 8630, 86301 enthält max. 1 g/l VOC.

PROFESSIONAL LINE

Spritzöl-Wachs lösemittelfrei 8660

BIOFA LÖSEMITTELFREI

Zur kalten und warmen maschinellen (Verarbeitung im Walz- oder Spritzverfahren) und manuellen Grund- und Endbeschichtung von saugfähigen Holzmöbeln.

BIOFA Spritzöl-Wachs lösemittelfrei ist ein farbloses Öl aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen. Es dringt sehr gut ein, belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Hölzer und ergibt eine widerstandsfähige, diffusionsfähige und antistatische Oberfläche.
8660 enthält max. 1 g/l VOC.

1 l | 35-50 m² | 0500 | Verarbeitung bei >16°C | 20°C 50% überstreichbar nach 6-12 h | 20°C 50% trocken nach 3-10 Tagen | Lagerung <65% 5°C< <25°C

Tauchöl lösemittelfrei 8662

BIOFA LÖSEMITTELFREI

Grund- und Endbeschichtung von saugfähigen Hölzern, Möbeloberflächen und spielzeug. Zur Verarbeitung im Tauchverfahren.

BIOFA Tauchöl lösemittelfrei ist ein farbloses Öl aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen. Es dringt gut ein, belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Hölzer und ergibt eine widerstandsfähige, diffusionsfähige und antistatische Oberfläche. Es erfüllt die Spielzeugnorm EN 71.
8662 enthält max. 3 g/l VOC.

1 l | 12 - 16 m² | 0500 | Verarbeitung bei >12°C | 20°C 50% überstreichbar nach 16-24 h | 20°C 50% trocken nach 3-10 Tagen | Lagerung <65% 5°C< <25°C

Bianco Öl 8683 Rohholzeffekt

Zur maschinellen (Verarbeitung im Walzverfahren) und manuellen Grund- und Endbeschichtung von saugfähigen Holzböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten, etc., Innenausbau und Möbelaußenflächen.

BIOFA Bianco Öl ist eine hochwertige Holzbeschichtung und ergibt eine matte, offenporige, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Die natürliche Farbe des Holzes bleibt nach der Behandlung weitgehend unverändert - Rohholzeffekt. Es findet kaum eine Anfeuerung statt und die natürliche Vergilbung wird verzögert.
EU-Grenzwert (Kat. A/i): 500 g/l (2010), 8683 enthält max. 490 g/l VOC.

1 l | 30 - 50 m² | 0500 | Verarbeitung bei >12°C | 20°C 50% überstreichbar nach 12-16 h | 20°C 50% trocken nach 7-10 Tagen | Lagerung <65% 5°C< <25°C

Bianco Öl Aqua 8689 Rohholzeffekt

Zur maschinellen und manuellen Grund- und Endbeschichtung von saugfähigen Holzböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB-Platten, etc., Innenausbau und Möbelaußenflächen.

BIOFA Bianco Öl Aqua ist eine hochwertige, wasserverdünnbare Holzbeschichtung und ergibt eine matte, offenporige, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Die natürliche Farbe des Holzes bleibt nach der Behandlung weitgehend unverändert - Rohholzeffekt. Es findet kaum eine Anfeuerung statt und die natürliche Vergilbung wird verzögert.
EU-Grenzwert (Kat. A/i): 500 g/l (2010), 8689 enthält max. 50 g/l VOC.

1 l | 26-34 m² | 0600 | Verarbeitung bei >16°C | 20°C 50% überstreichbar nach 6 h | 20°C 50% trocken nach 2 Tagen | Lagerung <65% 5°C< <25°C

BIOFA
WOHNGESUND & NACHHALTIG
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22 ◆ D-73087 Bad Boll ◆ T: +49 7164 / 9405 0 ◆
F: +49 7164 / 9405 96 ◆ info@biofa.de ◆ www.biofa-de.com