



Holzschutz mal ganz anders

Laugen und Seifen

natürlicher Schutz für unbehandelte, gelaugte und geseifte Oberflächen innen

- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- nachwachsend und mineralisch
- lösemittelfrei
- leicht zu verarbeiten



Seifen- system aus der Natur...

Das BIOFA Seifensystem besteht aus einer farblosen und einer weißen Holzbodenseife, einer Laubholzlauge und einer Nadelholzlauge. Sie enthalten pflanzliche Seifen und Öle, die sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes anpassen. Der natürliche Holzcharakter bleibt erhalten.

Die hochwertigen Produkte garantieren eine absolut natürliche Grundbehandlung, Veredelung, Reinigung und Pflege von unbehandelten, gelaugten und geseiften Laub- wie auch Nadelhölzern.

Eine regelmäßige Anwendung der BIOFA Seifen dient nicht nur zur Reinigung und Pflege, sondern führt auch zu einer schmutz- und wasserabweisenden, sowie widerstandsfähigen und seidenglänzenden Oberfläche.

Mit den Laugen können Laub- und Nadelhölzer aufgehellt und auch der Vergilbungsprozess weitgehend aufgehalten werden.



BIOFA Holzbodenseife

natur 2091 und weiß 2092



- volldeklariert aus natürlichen Rohstoffen
- 100% nachwachsend und mineralisch
- lösemittelfrei, phosphat- und sulfatfrei
- mit hohem Festkörperanteil
- schützend und widerstandsfähig

Anwendungsbereiche:

BIOFA Holzbodenseife ist eine hochwertige, hochkonzentrierte Seifenkombination aus natürlichen Rohstoffen. Sie eignet sich für normal beanspruchte Weichholz-Fußböden wie z. B. im Wohn- und Schlafbereich, für Wand- und Deckenvertäfelungen, sowie für Möbel und Türen. Je nach Farbton erhält das Holz einen naturbelassenen, weißlichen oder leicht grauen Charakter.



Erst- und Grundbehandlung mit Holzbodenseife für unbehandelte oder gelaugte Oberflächen:



1. Holzbodenseife 1:7 (145ml auf 1L) mit warmem Wasser mischen.
2. Mischung satt mit einem Lappen oder Schwamm auftragen und ca. 20 min. einwirken lassen.
3. Mit einer Bürste oder einem Schleiffließ gründlich einmassieren.







4. Überschüssige Seife mit einer Gummilippe zusammenziehen und mit einem Lappen aufnehmen.

Vorgang jeweils nach 3 Stunden 2-3-mal wiederholen.

Eine besonders schöne Oberfläche erhält man, wenn nach jeder Trocknung mit einem weißen Pad aufpoliert wird.



Regelmäßige Reinigung und Pflege für geseifte Oberflächen:

1. Holzbodenseife 1:40 (25ml auf 1L) mit warmem Wasser mischen.
2. Die Holzoberfläche mit der Mischung befeuchten. Um die Reinigungskraft zu erhöhen, kurz einwirken lassen.
3. Je nach Verschmutzungsgrad die feuchte Fläche mit einem Schrubber bürsten.
4. Überschuss mit einem Lappen oder einem Mopp aufnehmen.
5. Gegebenenfalls 2-3-mal wiederholen.

Die so behandelte Oberfläche wird mit jeder weiteren Behandlung immer unempfindlicher.



Regelmäßige Reinigung und Pflege von Fußböden:

Je nach Beanspruchung werden geseifte Holzfußböden 2 bis 4-mal im Monat mit BIOFA Holzbodenseife gereinigt und gepflegt.

Regelmäßige Reinigung und Pflege von Möbeln:

Je nach Beanspruchung werden Holzmöbel alle 1 bis 2 Monate mit BIOFA Holzbodenseife gereinigt und gepflegt. Stärker beanspruchte Flächen wie Tische und Arbeitsplatten entsprechend häufiger.

Regelmäßige Reinigung und Pflege von Türen, Wänden und Decken:

Je nach Beanspruchung werden holzvertäfelte Wände oder Decken, sowie Türen 1 bis 2-mal im Jahr mit BIOFA Holzbodenseife gereinigt und gepflegt.





Reinigung bei starker Verschmutzung und bei Flecken:

Je nach Verschmutzungsgrad und bei Fleckenbildung können die geseiften Holzoberflächen auch mit einer groben Bürste oder einem grünen Pad gründlich gereinigt werden:

1. BIOFA Holzbodenseife 1:20 (50ml auf 1L) mit Wasser verdünnen.
2. Mischung satt mit einem Lappen oder Schwamm auftragen.
3. Im nassen Zustand mit einer groben Bürste oder einem grünen Pad nass in nass schrubben/padden.
4. Überschuss mit einem Lappen oder Mopp abnehmen.
5. BIOFA Holzbodenseife 1:40 mit Wasser verdünnen.
6. Mit dieser Mischung die gelösten Verschmutzungen abnehmen und die gesamte Fläche reinigen.
7. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen.

Nachträgliches Polieren mit einem weißen Pad verschönert die Holzoberfläche und macht sie weniger schmutzempfindlich.





Laubholzlauge 2093

BIOFA Laubholzlauge eignet sich für Fußböden, Wände, Decken, Türen und Möbel aus Laubhölzern wie Ahorn, Esche, Buche und Eiche, die ihren hellen Charakter bewahren und mit Holzbodenseife behandelt werden sollen.

- volldeklariert
- emissionsarm
- nachwachsend und mineralisch
- gebrauchsfertig
- vergilbungshemmend
- aufhellend

Verarbeitung bei $>12^{\circ}\text{C}$	20°C 50% überstreichbar nach 24 h	Lagerung $<65\%$ $5^{\circ}\text{C} < \text{Thermometer icon} < 25^{\circ}\text{C}$	



Nadelholzlauge 2094

BIOFA Nadelholzlauge eignet sich für Fußböden, Wände, Decken, Türen und Möbel aus Nadelhölzern wie Kiefer, Fichte und Pitchpine, die ihren hellen Charakter bewahren und mit Holzbodenseife behandelt werden sollen.

- volldeklariert
- emissionsarm
- nachwachsend und mineralisch
- gebrauchsfertig
- vergilbungshemmend
- aufhellend

Verarbeitung bei $>12^{\circ}\text{C}$	20°C 50% überstreichbar nach 24 h	Lagerung $<65\%$ $5^{\circ}\text{C} < \text{Thermometer icon} < 25^{\circ}\text{C}$	

Anwendung:

1. Die Lauge mit einer säurebeständigen Rolle oder einem Pinsel 1 bis 2-mal im Abstand von 5 Stunden gleichmäßig und satt auftragen. Ein zweiter Auftrag erhöht die Bleichwirkung.
2. Nach vollständiger Trocknung die Oberfläche vorsichtig mit einem grünen Pad oder 120-180er Schleifpapier schleifen oder mit einer Bürste abbürsten. Zu kräftiges Schleifen/Bürsten reduziert die Bleichwirkung. Vor der Behandlung mit einer BIOFA Holzbodenseife gründlich abkehren oder absaugen.

Ihr Händler in Ihrer Nähe:



BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
 Dobelstr. 22 • D-73087 Bad Boll
 T: +49 7164 / 9405 0 • F: +49 7164 / 9405 96
 info@biofa-de.comde • www.biofa-de.com

